



Centrale frigorifera condensata ad aria con ventilatori elicoidali, adatto ad essere installato all'esterno, rivestito con pannelli in acciaio al carbonio zincati e verniciati con polveri epossidiche, facilmente smontabili.

Il quadro elettrico, completo di centralina e microprocessore per le regolazioni e le sicurezze, visualizza su un display le principali temperature e gestisce gli allarmi. Il gruppo frigo è completo di protezione antigelo per l'evaporatore, serbatoio e pompa di circolazione costruita con tutte le parti a contatto del refrigerante in acciaio inox AISI 304.

CENTRALE FRIGORIFERA



ENOVENETA



CENTRALE FRIGORIFIQUE

Centrale frigorifique condensée à l'air avec ventilateurs hélicoïdaux pouvant être installée à l'extérieur. Elle est revêtue de panneaux en acier au carbone zingués et peints avec des poudres époxy qui se démontent facilement.

Le tableau électrique, muni d'une centrale à microprocesseur pour les réglages et les dispositifs de sécurité, visualise les principales températures sur une unité d'affichage et gère les alarmes. Le groupe frigorifique est équipé d'une protection antigèle pour l'évaporateur, d'un réservoir et d'une pompe de circulation dont toutes les parties en contact avec le réfrigérant sont construites en acier inoxydable AISI 304.



COOLING PLANT

Condensed air cooling plant with propeller fans, ideal for installation outside, covered with easy to dismantle galvanised carbon steel panels painted with epoxy powders.

The electric control panel complete with gearbox and microprocessor regulation and safety device, shows the main temperatures on a display and controls the alarms.

The refrigeration unit is complete with antifreeze protection for the evaporator, tanks and circulation pump, with all parts in contact with the refrigerant made from AISI 304 stainless steel.



KÜHLANLAGE

Kühlanlage mit luftgekühltem Verflüssiger und Schraubengebläse, für den Einbau im Freien geeignet, mit Platten aus verzinktem und epoxyd-pulverbeschichtetem, unlegiertem Stahl verkleidet, die leicht abnehmbar sind. Die Schalttafel, komplett mit Steuerzentrale und Mikroprozessor für die Einstellungen und Sicherheitsvorrichtungen, zeigt die wichtigsten Temperaturen auf einem Display an und verwaltet die Alarmer. Das Kühlaggregat ist komplett mit Frostschutz für den Verdampfer, Tank und Umwälzpumpe; alle Teile, die mit dem Kühlmittel in Berührung kommen, sind aus Edelstahl AISI 304 hergestellt.



CENTRAL FRIGORÍFICA


Central frigorífica condensada de aire con ventiladores helicoidales, idónea para ser instalada en el exterior, revestida con paneles de acero al carbono cincados y barnizados con polvos epoxídicos, fácilmente desmontables.

El cuadro eléctrico, completo de centralita y microprocesador para las regulaciones y las seguridades, visualiza en un display las principales temperaturas y dirige las alarmas. El grupo frigo está completo de protección antihielo para el evaporador, depósito y bomba de circulación construida con todas sus partes en contacto con el refrigerante en acero inoxidable AISI 304.

ENOVENETA



ENOVENETA



- ① Centrale frigorifera per la produzione della soluzione refrigerante
Centrale frigorifere pour la production de solution refrigerante
Chilling unit for the production of refrigerating solution
Kuehlanlage fuer die Erzeugung von Kuehlmittel
Central de refrigeraciòn para la producciòn de soluciòn refrigerante
- ② Serbatoio polmone
Reservoirs - tampon
Buffer tanks
Ausgleichbehalter
Tanques-pulmon
- ③ Serbatoi con tasche per il controllo della temperatura di fermentazione
Curves avec chernises pour le controle de la temperature de fermentation
Tanks with jackets for the control of the fermentation temperature
Behaelter mit Mantel fuer die kontrolle der Gaerungstemperatur
Tanques con camisas para el control de la temperatura del fermentation
- ④ Scambiatore a tubi concentrici per mosto
Refrigerateur et echangeur de chaleur a tubes concentriques
Concentric Tube in tube heat exchanger for must
Kuehler und Waermetaescher mit konzentrischen Roehren
Intercambiador por mostos a tubos concentricos
- ⑤ Quadro comandi
Pupitre de commande
Control board
Steuerschrank
Panel de mando

DATI TECNICI - DONNEES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - INDICACIONES TECNICAS

Cod.	T 15	T 20	T 31	T 51	T 81	T 101	T 121	T 201	T 251	T 301	T 402	T502	T 602
Resa 1	4800	6080	8900	13200	18850	25250	30800	40300	51600	60000	80000	100000	120000
Resa 2	2400	3100	4500	6600	9600	12800	15500	20100	26000	30000	43900	50500	60000
Pot. Ass. kW	1.6	2.2	3.3	5.1	7	9.1	11.9	14.3	18.4	23.1	28.2	37.6	47.3
Capacità Serb. l.	60	60	110	110	165	250	250	400	400	400	600	600	600
Pompa Kw	0.55	0.55	0.75	0.75	0.90	0.90	1.85	1.85	1.85	1.85	4	5.5	5.5
Pressione Bar	3	2.9	2.8	2.7	2.5	2.3	2.7	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.6
Portata Max	4.8	4.8	6	6	9.6	9.6	18	18	18	30	42	72	72
N° Vent.	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2
Pot. Vent. kW	0.15	0.15	0.45	0.45	0.65	0.90	0.90	1.3	2.0	2.0	3.3	3.3	3.3
Ing. LxP m	0.55x1.00	0.55x1.00	0.75x1.10	0.75x1.10	0.75x1.65	0.75x1.65	0.75x1.65	0.86x2.20	0.86x2.20	0.86x2.20	1.26x3.60	1.26x3.60	1.26x3.60
Altezza m	1.15	1.15	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.90	1.90	1.90	2.21	2.21	2.21
Attacchi	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Pot. Tot. Ass. kW	2.3	2.8	4.5	6.3	8.5	11	14.6	17.5	22	26.4	35	45.4	55

• Tensione 400V III 50 Hz
• Temperatura ambiente +30°C

• Resa 1 = Kcal/h da +12°C a +7°C
• Resa 2 = Kcal/h da -3°C a -8°C

• Per Resa 1 Liquido refrigerante = Acqua
• Per Resa 2 Liquido refrigerante = Acqua + 30% di Glicole