



Pompa Mohno con tramoggia realizzata in acciaio INOX AISI 304 indicata per il trasferimento d'uva intera, pigiata, diraspata e di vinacce fermentate. Il prodotto convogliato da una coclea all'interno dello statore viene spinto da un rotore elicoidale nella tubazione di uscita.

La pompa assicura una pressione di funzionamento molto elevata (6 bar) che consente di raggiungere prevalenze elevate.

## POMPA MOHNO



**ENOVENETA**



**ENOVENETA**



### POMPE MOHNO

Pompe Mohno avec trémie construite en acier INOXYDABLE AISI 304 et indiquée pour le transfert du raisin entier, foulé, égrappé et du marc fermenté. Acheminé par une vis sans fin à l'intérieur du stator, le produit est poussé par un rotor hélicoïdal dans le tuyau de sortie. La pompe garantit une pression de fonctionnement très élevée (6 bar), ce qui permet d'obtenir des hauteurs manométriques élevées.



### MOHNO PUMP

Mohno pump with AISI 304 stainless steel hopper suitable for transfer of whole, crushed, destalked grapes and fermented marc.

The product is conveyed by a screw inside the stator and driven into the outlet pipe by a helical rotor.

The pump operates at a pressure of 6 bars with a correspondingly high head.



### MOHNO PUMPE

Mohno Pumpe aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, für das Umfüllen ganzer, zermahlter und abgebeelter Trauben und von fermentiertem Trester geeignet. Das von einer Schnecke im Stator beförderte Produkt wird durch einen schraubenförmigen Rotor in die Ausgangsleitung geschoben.

Die Pumpe gewährleistet einen sehr hohen Arbeitsdruck (6 bar), mit dem gute Förderhöhen erreicht werden.



### BOMBA MOHNO

Bomba Mohno con tolva realizada en acero INOX AISI 304 indicada para el traslado de uva entera, pisada, sin escobajos y de uros fermentados.

El producto transportado por una coclea en el interior del estador es empujado por un rotor helicoidal en la tubelia de salida.







La bomba asegura una presión de funcionamiento muy elevada (6 bar) que consiente alcanzar prevalencias elevadas.




**ENOVENETA**

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.  
Les données et les mesures sont indicatives et peuvent subir des variations sans préavis.  
Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.  
Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige verändert werden.  
Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.

**POMPA MOHNO CON TRAMOGGIA - POMPE MOHNO AVEC TREMIE - MOHNO PUMP WITH HOPPER  
MOHNO PUMPE MIT TRICHTER - BOMBA MOHNO CON TOLVA**

COD.	507	508	509	510	511	512	513
HP (kW)	4 (3)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	12.5 (9.2)	20 (15)
Ton / h	6 / 8	10 / 12	18 / 20	25 / 28	35 / 38	40 / 50	65 / 75
 k	25 / 30	30 / 35	30 / 35	30 / 35	30 / 35	30 / 35	30 / 35
 giri/1'	145	200	200	200	145	200	240
 K= mm	80	100	100	120	120	120	150
 AxBxh	mm 800x700x420	mm 800x700x420	mm 900x840x470	mm 900x840x470	mm 1100x1100x570	mm 1200x1200x740	mm 1500x1500x950
 LxPxH	mm 2150x870x900	mm 2150x870x900	mm 2250x980x900	mm 2300x980x900	mm 2500x1200x1000	mm 2500x1200x1000	mm 2800x1500x1100
 KG	150	170	195	220	290	400	550

 **CARATTERISTICHE:**

- Rotore d'acciaio INOX AISI 304
- Statore di gomma speciale atossica
- Ampia tramoggia di carico
- Quattro ruote di cui due girevoli con freno
- Sonda di livello per controllo presenza liquido
- Motore elettrico trifase 400 V 50 Hz
- Quadro elettrico

**A RICHIESTA:**


- Variatore di velocità meccanico
- Variatore di velocità elettronico "Inverter"

 **MERKMALE:**

- Rotor aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Stator aus ungiftigem Spezialgummi
- Großer Ladetrichter
- Vier Räder, von denen zwei schwenkbar sind, mit Bremse.
- Niveausonde gegen Leerlaufen
- Drehstrommotor, 400 V 50 Hz
- Schalttafel

**AUF ANFRAGE:**

- Mechanischer Geschwindigkeitswandler
- Elektronischer Inverter-Geschwindigkeitswandler

 **CARACTERISTIQUES:**

- Rotor en acier INOXYDABLE AISI 304
- Stator en caoutchouc spécial atoxique
- Grande trémie de chargement
- Quatre roues dont deux pivotantes avec frein
- Sonde de niveau pour contrôle présence liquide
- Moteur électrique triphasé 400 V 50 Hz
- Tableau électrique

**SUR DEMANDE:**

- Variateur de vitesse mécanique
- Variateur de vitesse électronique "Inverseur"

 **CARACTERÍSTICAS:**

- Rotor de acero INOX AISI 304
- Estador de goma especial atóxica.
- Amplia tolva de carga
- Cuatro ruedas de las cuales dos son giratorias con freno
- Sonda de nivel para control presencia líquido
- Motor eléctrico trifásico 400 V 50 Hz
- Cuadro eléctrico

**A PETICIÓN:**

- Variador de velocidad mecánico
- Variador de velocidad d'electrónico "Inverter"

 **SPECIFICATIONS:**

- AISI 304 stainless steel rotor
- Special non-toxic rubber stator
- Large loading hopper
- Four wheels including two revolving wheels with brake
- Level probe against idle running
- Three-phase electric motor 400 V 50 Hz
- Control panel

**ON REQUEST:**

- Mechanical speed variator
- Inverter electronic speed variator



**ENOVENETA**

TECNOLOGIE ENOLOGICHE  
Via Marconi, 56  
35016 **Piazzola sul Brenta** (PD) Italy  
Tel. +39 049 5590358  
Fax +39 049 9600002  
Internet: [www.enoveneta.it](http://www.enoveneta.it)  
E-mail: [info@enoveneta.it](mailto:info@enoveneta.it)