



Scambiatore atto a realizzare lo scambio termico tra la soluzione refrigerante ed il prodotto (pigiato, diraspato o mosto). Lo scambiatore è costituito principalmente da un telaio realizzato in profilati sul quale sono fissati i moduli tubolari costituenti le unità di scambio concentriche.

Lo scambiatore è costruito totalmente in acciaio inox ed è completo di termometri ad orologio per il controllo della temperatura in entrata ed in uscita del prodotto e del refrigerante. A richiesta può essere fornito coibentato e con tubi spiralati interni.



ENOVENETA

SCAMBIATORI DI CALORE IN CONTROCORRENTE



ECHANGEUR DE CHALEUR EN CONTRE-COURANT

Echangeur en mesure d'effectuer l'échange thermique entre la solution réfrigérante et le produit (foulé, égrappé ou moût). L'échangeur est formé essentiellement d'un bâti réalisé avec des profilés sur lequel sont fixés les modules tubulaires qui constituent les unités d'échange concentriques. L'échangeur est construit entièrement en acier inoxydable et est équipé de thermomètres à horloge pour contrôler la température à l'entrée et à la sortie du produit et du réfrigérant. Il peut être isolé et livré avec des tubes internes spiralés sur demande.



COUNTER CURRENT HEAT EXCHANGER

An exchanger for heat exchange between the refrigerating solution and the product (pressed, stalk removed or must)

The exchanger mainly consists of a sectioned frame with tubular modules fixed to it, which make up the concentric exchange units.

The exchanger is entirely made in stainless steel and is complete with timed thermometers for controlling entry and output temperature of the product and the refrigerant.

On request, it can be insulated and with internal spiral pipes.



WÄRMEAUSTAUSCHER IN GEGENSTROMSPÜLUNG

Wärmeaustauscher zur Durchführung des Wärmeaustausches zwischen Kühlmittel und Produkt (gepresst, abgebeert oder Most). Der Austauscher besteht im Wesentlichen aus einem Rahmen aus Profilen, auf dem die Rohrmodule befestigt sind, welche die konzentrischen Austauschereinheiten darstellen. Der Austauscher ist ganz aus Edelstahl hergestellt und wird mit Thermometern mit Zeitgebung für die Überwachung der Temperatur des ein- und auslaufenden Produktes und des Kühlmittels geliefert. Auf Anfrage kann er mit Isolierung und mit spiralförmigen Innenrohren geliefert werden.



CAMBIADOR DE CALOR EN CONTRACORRIENTE

Cambiador apto para realizar el cambio térmico entre la solución refrigerante y el producto (pisado, descobajado o mosto). El cambiador está constituido principalmente por un bastidor realizado con perfiles sobre el que se fijan los módulos tubulares que constituyen las unidades de cambio concéntricas.

El cambiador está construido totalmente en acero inoxidable y está completo de termómetros de reloj para el control de la temperatura en la entrada y en la salida del producto y del refrigerante. Bajo petición puede suministrarse aislado y con tubos espirales internos.



ENOVENETA

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Les données et les mesures sont indicatives et peuvent subir des variations sans préavis.
Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.
Daten und Massangaben sind indikativ und können ohne Voranzeige verändert werden.
Datos y medidas no son vinculantes y pueden ser variados sin previo aviso.

6. DATI TECNICI - DONNEES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - INDICACIONES TECNICAS

CODICE	RESA Kcal/h	TUBI n.	DIAM. mm	LUNG. mm	m ²
700	12000	4	40 x 60	3000	1.5
701	18000	6	40 x 60	3000	2.25
740	15700	6	52 x 76	2000	1.90
702	24000	6	52 x 76	3000	3.0
703	32000	6	70 x 101	3000	4.0
704	40000	8	70 x 101	3000	5.3
705	50000	10	70 x 101	3000	6.6
706	60000	12	70 x 101	3000	7.9
707	40000	4	70 x 101	6000	5.3
708	60000	6	70 x 101	6000	7.9
709	80000	8	70 x 101	6000	10.5
710	100000	10	70 x 101	6000	13.2
711	125000	12	70 x 101	6000	15.8
712	150000	14	70 x 101	6000	18.5
713	175000	16	70 x 101	6000	21.1
714	125000	10	80 x 114	6000	15.1
715	150000	12	80 x 114	6000	18.1
716	175000	14	80 x 114	6000	21.1
717	200000	16	80 x 114	6000	24.1
718	225000	18	80 x 114	6000	27.2
719	250000	20	80 x 114	6000	30.1
720	250000	16	101 x 139	6000	30.5
741	320000	16	129 x 168	6000	38.4

* Rese calcolate con refrigerante a +7°C all'ingresso e a +12°C in uscita, prodotto a +25°C all'ingresso e a +15°C in uscita



ENOVENETA

TECNOLOGIE ENOLOGICHE
Via Marconi, 80
35016 **Piazzola sul Brenta** (PD) Italy
Tel. +39 049 5590358
Fax +39 049 9600002
Internet: www.enoveneta.com
E-mail: info@enoveneta.com