

TOP 5-10-15-25

DESPALILLADORA
EGRAPPOIR-FOULOIR



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



DESPALILLADORA | EGRAPPOIR-FOULOIR

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Cilindro perforado de acero inoxidable AISI 304 con agujeros 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo de extracción de zumo
- Cubierta abrible con árbol batidor y cilindro desmontables
- Árbol batidor con ganchos regulables
- Variador de velocidad para sinfín de dosificadora y despalladora
- Sinfín de dosificadora con motorización
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Cylindre percé in acier inox AISI 304 avec percements 25/22, 22/22 ou 22/18
- Dispositif d'extraction des jus
- Capot ouvrant avec arbre batteur et cylindre démontable
- Arbre batteur à doigts réglables
- Variateur de vitesse pour vis sans fin d'alimentation de la cage
- Vis sans fin motorisée
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50

ACCESORIOS:

- Grupo de pisado motorizado con rodillos de goma ajustables con dispositivo de empuje/no empuje
- Delantal de protección contra salpicaduras de tela engomada o de acero inoxidable
- Bandeja colectora de pisado con sinfín de transporte motorizado
- Sistema de lavado para cilindro
- Tolva de recolección de escobajos
- Cilindro perforado de polietileno
- Árbol batidor y cilindro de electropulido

ACCESSOIRES:

- Fouloir à rouleaux revêtues de caoutchouc à incliné réglable et dispositif d'exclusion foulage
- Jupette anti-éclaboussures en caoutchouc ou en acier inox
- Bac de récolte vendange foulée avec vis sans fin motorisé
- Système de lavage pour cylindre
- Trémie récolte rafles
- Cylindre percé en polypropylène
- Arbre batteur et cylindre électropolé



DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		TOP 5	TOP 10	TOP 15	TOP 25
Potencia motor despalladora <i>Puissance moteur egrappoir</i>	kW	1.8	2.2	2.2	4.0
Potencia motor grupo de pisado <i>Puissance moteur fouloir</i>	kW	1.1	1.1	1.1	1.5
Potencia motor sinfín <i>Puissance moteur vis sans fin</i>	kW	0.37	0.55	0.55	1.1
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	5-6	10-12	15-16	23-26

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud Longueur	mm	2150	2400	2700	2750
Profundidad Profondeur	mm	800	800	1000	1000
Altura Hauteur	mm	1300	1500	1500	1700
Peso Poids	Kg	220	270	300	700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.





ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

