

ENOFLEX PRO

FILTRO TANGENZIALE CROSSFLOW FILTER



EV
ENOVENETA





enoflex

P R O

CARATTERISTICHE UNITÀ BASE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Prefiltro a rete metallica
- Pompa autoadescante
- Nr. 3 pompe dosatrici per detergenti
- Serbatoio completo di sensori di livello
- Misuratore di portata
- Nr. 4 trasduttori di pressione
- Sensore di temperatura
- Sensore di flusso
- Quadro pneumatico con nr. 2 pressostati
- PLC con display touch da 12"
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Prefilter with stainless steel mesh
- Self-priming pump
- Nr. 3 dosing pumps for chemicals
- Buffer tank complete of level probes
- Flow meter
- Nr. 4 pressure transducer
- Temperature probe
- Flow probe
- Pneumatic panel with nr. 2 pressure switch
- PLC with 12" touch screen
- 400/3/50 control panel



CARATTERISTICHE BANCATA:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Membrane capillari
- Pompa di ricircolo
- Pompa centrifuga per i controlavaggi

FILTERING LOOP FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame
- Capillary membranes
- Recirculation pump
- Centrifugal pump for back-wash

ACCESSORI:

- Torbidimetro di sicurezza in linea
- Modulo per connessione remota
- Kit isobarico con certificazione PED
- Prefiltro autopulente
- Conduttimetro
- Ossimetro
- Predisposizione per Industria 4.0

OPTIONALS:

- In-line safety turbidity meter
- Remote connection module
- Isobaric kit with PED certification
- Self-cleaning prefilter
- Conductivity meter
- Oximeter
- Predisposition for Industry 4.0



DATI TECNICI TECHNICAL DATA



			ENOFLEX 30 PRO	ENOFLEX 45 PRO	ENOFLEX 60 PRO
Numero moduli <i>Modules number</i>	nr.		2	3	4
Superficie filtrante <i>Filtering surface</i>	m ²		30	45	60
Portata <i>Flow rate</i>	l/h		700-2500	1050-3750	1400-5000
Potenza installata <i>Installed power</i>	kW		6.0	7.0	9.0
Lunghezza <i>Length</i>	mm		1230	1230	1230
Profondità <i>Depth</i>	mm		1450	1800	2150
Altezza <i>Height</i>	mm		2100	2100	2100
Peso <i>Weight</i>	Kg		470	500	650

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

