

COMPACT CLEAR - CLEAR

FLOTADOR FLOTTATEUR



EV
ENOVENETA





FLOTADOR FLOTTATEUR

El flotador Clear es un sistema de clarificación diseñado para bodegas pequeñas y medianas. Se puede utilizar en mostos enzimáticos blancos, rosados y tintos procedentes de la termovinificación, y funciona tanto en reensamblaje como en trasiego.

Le flottateur Clear est un système de clarification créé pour les petites et moyennes structures. Il est utilisable sur moûts enzymés blancs, rosés et rouges provenant de la thermovinification, et fonctionne soit en remontage soit en transfert liquide.

COMPACT CLEAR CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Bomba centrífuga de alimentación
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50

- ### COMPACT CLEAR CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:
- Support en acier inox AISI 304
 - Pompe centrifuge d'alimentation
 - Boîtier électrique voltage 400/3/50

CLEAR CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Depósito de saturación con tapón DIN 125 para lavados
- Bomba centrífuga de alimentación
- Bomba dosificadora peristáltica
- Compresor de baja presión
- Enganche rápido para la inyección de nitrógeno
- Doble prefiltro
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50

- ### CLEAR CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:
- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
 - Cuve de saturation avec bouchon DIN 125 pour lavages
 - Pompe centrifuge d'alimentation
 - Pompe péristaltique de dosage
 - Compresseur basse pression
 - Connexion rapide pour injection azote
 - Double préfiltre
 - Boîtier électrique voltage 400/3/50



DATOS TÉCNICOS **DONNÉES TECHNIQUES**



		COMPACT CLEAR 100	COMPACT CLEAR 300	COMPACT CLEAR 500	CLEAR 300
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	3.7	11.0	15.0	11.0
Caudal <i>Débit</i>	l/h	100	300	500	300
Racor <i>Raccord</i>	IN/OUT DIN	40/40	65/40	65/65	65/65
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1000	1300	1400	900
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	400	500	600	900
Altura <i>Hauteur</i>	mm	800	800	800	1650
Peso <i>Poids</i>	Kg	60	100	140	250

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

