

PEV 60-150-280-450-700

BOMBA PERISTÁLTICA POMPE PÉRISTALTIQUE



EV
ENOVENETA





BOMBA PERISTÁLTICA POMPE PÉRISTALTIQUE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Rotor con dos rodillos montados sobre cojinetes (PEV 60-150-280)
- Rotor con tres rodillos montados sobre cojinete (PEV 450)
- Doble rotor con tres rodillos montados sobre cojinetes (PEV 700)
- Tubo peristáltico de goma alimentaria (doble en PEV 700) con certificación TCA-TBA y FDA
- 2 Vasos de expansión doble **1 2**
- Presostato de seguridad **1**
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con **variador electrónico de velocidad, cable de mando y sistema de inversión de marcha** **6**
- Rodillos de presión ajustables **5**

ACCESORIOS:

- Tolva con sinfín motorizada **3**
- By-pass con válvula mecánica
- Cuentalitros **9**
- Kit de llenado barricas
- Vaso de expansión de membrana neumática
- Radiomando **7**
- Predisposición para control remoto desde la línea de embotellado u otro dispositivo
- Bomba dosificadora de enzimas **8**
- Kit Premium: cuadro eléctrico de acero inoxidable, 2 transductores de presión, pantalla táctil, preparado para la industria 4.0
- Motor servoventilado
- Sonda de nivel temporizada mín.-máx. en la tolva **4**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Rotor avec deux galets montés sur roulements (PEV 60-150-280)
- Rotor avec trois galets montés sur roulement (PEV 450)
- Double rotor avec trois galets montés sur roulement (PEV 700)
- Tube peristaltique en plastique alimentaire (double sur PEV 700) avec certificat TCA-TBA et FDA
- Double vase d'expansion **2**
- Pressostat de sécurité **1**
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec **variateur de vitesse électronique, commande avec câble et système d'inversion de sens** **6**
- Rouleaux de pression réglables **5**

OPTIONS:

- Trémie avec vis sans fin motorisée **3**
- By-pass avec vanne mécanique
- Débitmètre électromagnétique **9**
- Kit remplissage barriques
- Vase d'expansion à membrane pneumatique
- Radiocommande **7**
- Predisposition pour commande à distance de la chaîne d'embouteillage ou autre matériel
- Pompe doseuse enzymes **8**
- Kit premium: tableau électrique en acier inox, 2 transducteurs de pression, écran tactile, conçue pour l'industrie 4.0
- Moteur auto-ventilé
- Sonde de niveau min-max temporisée sur



DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		PEV 60	PEV 150	PEV 280	PEV 450	PEV 700
Revoluciones por minuto rotor <i>Tour par minute rotor</i>	rpm	19/63	12/60	14/49	16/50	15/55
Caudal de líquidos <i>Débit des liquides</i>	hl/h	10/60	15/140	70/260	150/450	127/700
Caudal de uva despalillada/prensada <i>Débit de raisins égrappés/pressés</i>	Ton/h	-	1/10	4/18	9/33	9/49
Caudal de uva entera <i>Débit de raisin entier</i>	Ton/h	-	-	2/14	2/25	4/30
Caudal masa fermentada <i>Débit masse fermentée</i>	Ton/h	-	-	1/8	1/15	2/18
Racor <i>Raccord</i>	DIN	50	65	80	100	100
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	1.5	3.0	4.0	7.5	7.5
Potencia motor de la tolva <i>Puissance moteur de la trémie</i>	kW	-	0.55	1.10	1.10	2.20
Diámetro del tubo peristáltico <i>Diamètre du tube péristaltique</i>	mm	45	55	75	90	2 x 75
Número de rodillos <i>Nombre de rouleaux</i>	n°	2	2	2	3	3 + 3
Longitud de la tolva <i>Longueur de la trémie</i>	mm	-	980	1000	1000	1000
Profundidad de la tolva <i>Profondeur de la trémie</i>	mm	-	780	830	830	1100
Altura de la tolva <i>Hauteur de la trémie</i>	mm	-	450	460	485	460
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1050	1100	1450	1840	1700
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	650	650	850	1050	950
Altura <i>Hauteur</i>	mm	900	1100	1400	1670	1400
Peso <i>Poids</i>	Kg	120	200	341	640	750

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



9



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

