

PPA/PPC 70-100-150-250-330-430-550-700

PRESSA PNEUMATICA PNEUMATIC PRESS



EV
ENOVENETA



1



PRESSA PNEUMATICA PNEUMATIC PRESS

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 (PP 70, 100, 150) o telaio in acciaio verniciato (PP 250, 330, 430, 550, 700), completo di porta pneumatica
- **Cilindro lucidato BA internamente e canaline drenante lucidate BA (fino a PPC 45)**
- Chiusura ermetica della porta (solo modelli PPC)
- PLC programmabile con display 12", completo di opzione "FAST" e concatenamento programmi di pressatura
- Valvola di carico assiale pneumatica
- Quadro di automazione per pompa di carico assiale e scarico mosto
- Soffiante integrata
- Vasca raccolta mosto sospesa
- Quadro elettrico con PLC e comandi elettromeccanici, voltaggio standard 400/3/50

ACCESSORI:

- Pressostato per carico assiale
- Sonde di livello per vasca di scarico mosto
- Valvola pneumatica per selezione mosto **7**
- Dispositivo iniezione gas inerte (solo modelli PPC)
- Compressore gonfiaggio membrana integrato (PP 70, 100, 150)
- Compressore ausiliario porta pneumatica
- Lavaggio esterno cilindro (per modelli PPA) **6**
- Lavaggio interno canaline (per modelli PPC) **3**
- Telaio su ruote fisse o motorizzate (PP 70)
- Rialzi gambe
- Display remoto con 10 mt cavo **4**
- Protezione laterale scorrevole per ispezione tank (PPC) **2**
- Programma di pressatura automatizzata "FAP"
- Valvole di sgrondo pneumatiche **1**
- Doppia porta **5**

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame (PP 70, 100, 150) or carbon steel frame (PP 250, 330, 430, 550, complete of pneumatic door
- **Pressing cylinder polished BA internally and polished BA internal drainage channels (until PPC 45)**
- Hermetic door sealing (only PPC models)
- Programmable PLC with 12" display, complete of "FAST" option and pressing program linking
- Pneumatic axial feeding valve
- Control panel for axial pump and must discharge
- Integrated blower
- Hang up must collecting basin
- Electric panel with PLC and manual controls, standard voltage 400/3/50

OPTIONALS:

- Axial load pressure switch
- Must collecting basin level probes
- Must selection pneumatic valve **7**
- Inert gas injection system (only PPC)
- Membrane inflating integrated compressor (PP 70, 100, 150)
- Auxiliary compressor for pneumatic door
- External washing system (only PPA models) **6**
- Draining channels washing system (only PPC models) **3**
- Fixed or motorized wheels (PP 70)
- Legs extension
- Remote display with cable 10 mt long **4**
- Double door **5**
- Additional sliding side protection for tank inspection (PPC) **2**
- Automatic Pressing Program "FAP"
- Automatic draining valves **1**

2



3



4



DATI TECNICI TECHNICAL DATA



		70	100	150	250	330	430	550	700
Uva intera <i>Whole grape</i>	Ton	4.7/5.2	6.8/7.4	10/11	17/19	22/25	28/33	44/51	55/65
Uva diraspata/pigiata <i>Destemmed/pressed grape</i>	Ton	16/20	24/ 32	32/ 42	40/ 71	53/ 92	68/ 120	78/ 156	98/ 196
Massa fermentata <i>Fermented mass</i>	Ton	25/30	35/ 45	55/ 65	80/ 100	105/ 132	135/ 172	156/ 261	196/ 326
Valvola carico assiale <i>Axial load valve</i>	ø mm	120	120	120	120	150	150	150	150
Raccordo vasca raccolta mosto <i>Must collecting basin fitting</i>	ø mm	100	100	100	100	120	120	120	120
Capacità vasca raccolta mosto <i>Must collecting basin capacity</i>	lt	850	850	1200	1200	2300	2300	2600	2600
Potenza motore rotazione <i>Rotation motor power</i>	kW	4.0	4.0	5.5	7.5	15.0	18.5	18.5	22.0
Potenza compressore <i>Compressor power</i>	KW	7.5	-	-	-	-	-	-	-
Potenza soffiante <i>Blower power</i>	kW	3.0	4.0	4.0	7.5	13.0	13.0	13.0	22.0
Lunghezza <i>Length</i>	mm	5000	6350	6850	8500	9000	11000	12300	12600
Profondità <i>Depth</i>	mm	2200	2220	2600	2780	2980	2980	3480	3480
Altezza <i>Height</i>	mm	2960	2960	3400	2680	3200	3200	3220	3470
Peso <i>Weight</i>	Kg	3400	3800	5200	7500	9000	9800	12000	15000

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

