

TOP 40-60-80-120

DIRASPA-PIGIATRICE **DESTEMMER-CRUSHER**



EV
ENOVENETA



1

2

DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 30/25 o 25/22 **4**
- Dispositivo di estrazione succo
- Dispositivo pigia / non pigia (con gruppo pigiante)
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili
- Albero battitore a pioli regolabili **5**
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50 **1**

ACCESSORI:

- Variatore di velocità elettronico per albero battitore e cilindro **2**
- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia **3**
- Grembiulina paraspruzzi in acciaio inox **7**
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata **6**
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati **8**

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel cylinder with 30/25 or 25/22 holes **4**
- Juice extraction device
- Crush / not crush device (with crusher)
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder
- Beating shaft with adjustable rods **5**
- Motorized feeding auger
- Electric panel 400/3/50 **1**

OPTIONALS:

- Electronic speed controller for beating shaft and cylinder **2**
- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device **3**
- Stainless steel splash guard **7**
- Must/crushed collecting basin with motorized auger **6**
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Electropolished beating shaft and cylinder **8**

4

5

6

7

DATI TECNICI **TECHNICAL DATA**



		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potenza motore diraspatore <i>Motor power destemmer</i>	kW	5.5	9.2	11.0.	15.0
Potenza motore gruppo pigiante <i>Motor power crushing unit</i>	kW	2.2	3.0	5.5	5.5
Potenza motore coclea alimentazione <i>Motor power auger</i>	kW	1.1	1.1	1.5	1.5
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120
Lunghezza <i>Length</i>	mm	3500	3900	4200	5000
Profondità <i>Depth</i>	mm	1000	1200	1350	1800
Altezza <i>Height</i>	mm	2050	2250	2800	3200
Peso <i>Weight</i>	Kg	1310	1650	2200	2700

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
 Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

