

TOP 5-10-15-25

DESPALILLADORA EGRAPPOIR-FOULOIR



EV
ENOVENETA



1

DESPALILLADORA EGRAPPOIR-FOULOIR

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Cilindro perforado de acero inoxidable AISI 304 con agujeros 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo de extracción de zumo **4**
- Cubierta abrible con árbol batidor y cilindro desmontables **3**
- Árbol batidor con ganchos regulables **2**
- Variador de velocidad para sinfín de dosificadora y despalladora
- Sinfín de dosificadora con motorización **1**
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50
- Pisado extraíble para fácil lavado **5**

ACCESORIOS:

- Grupo de pisado motorizado con rodillos de goma ajustables con dispositivo de empuje/no empuje **6**
- Delantal de protección contra salpicaduras de tela engomada o de acero inoxidable **8**
- Bandeja colectora de pisado con sinfín de transporte motorizado **7**
- Sistema de lavado para cilindro
- Tolva de recolección de escobajos
- Cilindro perforado de polietileno **9**
- Árbol batidor y cilindro de electropulido

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Cylindre percé en acier inox AISI 304 avec percements 25/22, 22/22 ou 22/18
- Dispositif d'extraction des jus **4**
- Capot ouvrant avec arbre batteur et cylindre démontable **3**
- Arbre batteur à doigts réglables **2**
- Variateur de vitesse pour vis sans fin d'alimentation de la cage
- Vis sans fin motorisée **1**
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50
- Fouloir amovible pour un lavage facile **5**

ACCESSOIRES:

- Fouloir à rouleaux revêtues de caoutchouc à incliné réglable et dispositif d'exclusion foulage **6**
- Jupette anti-éclaboussures en caoutchouc ou en acier inox **8**
- Bac de récolte vendange foulée avec vis sans fin motorisé **7**
- Système de lavage pour cylindre
- Trémie récolte rafles
- Cylindre perforé en polypropylène **9**
- Arbre batteur et cylindre électropulés

3

4

5

6

7

8

DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		TOP 5	TOP 10	TOP 15	TOP 25
Potencia motor despalilladora <i>Puissance moteur egrappoir</i>	kW	1.1	2.2	2.2	4.0
Potencia motor grupo de pisado <i>Puissance moteur fouloir</i>	kW	1.1	1.1	1.1	1.5
Potencia motor sinfín <i>Puissance moteur vis sans fin</i>	kW	0.25	0.55	0.55	1.1
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	5-6	10-12	15-16	23-26
Longitud <i>Longueur</i>	mm	2100	2400	2700	2750
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	800	850	1000	1000
Altura <i>Hauteur</i>	mm	1300	1500	1500	1680
Peso <i>Poids</i>	Kg	220	270	300	700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

