

TOP 5-10-15-25

DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER



EV
ENOVENETA



1



DIRASPA-PIGIATRICE DESTEMMER-CRUSHER

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Cilindro forato in acciaio inox AISI 304 con fori 25/22, 22/22 o 22/18
- Dispositivo di estrazione succo **4**
- Cofano apribile con albero battitore e cilindro smontabili **3**
- Albero battitore a pioli regolabili **2**
- Variatore di velocità per coclea dosatrice e diraspatore
- Coclea dosatrice completa di motorizzazione **1**
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50
- Pigiatoio estraibile per facilitare il lavaggio **5**

ACCESSORI:

- Gruppo pigiante motorizzato con rulli in gomma regolabili completo di dispositivo pigia/non pigia **6**
- Grembiulina paraspruzzi in tela gommata o in acciaio inox **8**
- Vaschetta raccolta pigiato con coclea di convogliamento motorizzata **7**
- Impianto di lavaggio per cilindro
- Tramoggia raccolta raspi
- Cilindro forato in polietilene **9**
- Albero battitore e cilindro elettrolucidati
- Sonda di livello temporizzata
- Quadro elettrico in inox
- Quadro elettrico remoto

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel cylinder with 25/22, 22/22 or 22/18 holes
- Juice extraction device **4**
- Opening covers and removable beating shaft and cylinder **3**
- Beating shaft with adjustable rods **2**
- Speed controller for feeding auger and destemming unit
- Motorized feeding auger **1**
- Electric panel 400/3/50
- Removable crusher for easy washing **5**

OPTIONALS:

- Motorized crusher with adjustable rubber rollers complete of crush/not crush device **6**
- PVC or stainless steel splash guard **8**
- Must/crushed collecting basin with motorized auger **7**
- Cylinder washing device
- Stalks collecting hopper
- Polyethylene cylinder **9**
- Electropolished beating shaft and cylinder
- Timed level probe
- Stainless steel electrical panel
- Remote electric panel

3



4



6



8



7

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



		TOP 5	TOP 10	TOP 15	TOP 25
Potenza motore diraspatore <i>Motor power destemmer</i>	kW	1.1	2.2	2.2	4
Potenza motore gruppo pigiante <i>Motor power crushing unit</i>	kW	1.1	1.1	1.1	1.5
Potenza motore coclea alimentazione <i>Motor power auger</i>	kW	0.25	0.55	0.55	1.1
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	5-6	10-12	15-16	23-26
Lunghezza <i>Length</i>	mm	2100	2400	2700	2750
Profondità <i>Depth</i>	mm	800	850	1000	1000
Altezza <i>Height</i>	mm	1300	1500	1500	1680
Peso <i>Weight</i>	Kg	220	270	300	700

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



9

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

